



Apparecchio d'arredo urbano (design Arch. D. De Gregori) a LED ad alta efficienza in lamiera d'acciaio, schermo protettivo piano in vetro temperato di sicurezza da 5 mm extra chiaro, trattamento protettivo con cataforesi e verniciatura in poliestere a polvere a lunga durata per esterni di colore "Antracite" RAL 7016 goffrato ("Argento" RAL 9006 goffrato a richiesta), adatto per installazione a palo d.60 mm, tonalità luce standard neutra (4000° K), calda (3000° K) o molto calda (2700° K), emissione luminosa totalmente cut-off a norma LL.RR. contro l'inquinamento luminoso, Power-LED a base ceramica per rifusione diretta, LED elettricamente isolati dalla parte termica, sistema di pilotaggio LED in corrente costante Vdc, diverse tipologie di funzionamento/accensione; sistema di dissipazione calore TCS Litek (Thermal Cooling System), sistema automatico di protezione termica MTC - temperature control module; alimentazione 200/300Volt 50/60 Hz, grado di protezione IP54, bulloneria in acciaio inox.

Luminária de mobiliário urbano (projectada pelo Arch. D. De Gregori) em chapa de aço com LED de alta eficiência, vidro de segurança temperado com 5 mm extra claro, tratamento cataforésico e pintura em pó de poliéster de longa vida para uso externo "em cor "Antracite" RAL 7016 em relevo ("Silver" RAL 9006 em relevo a pedido), apropriado para instalação em postes d.60 mm, tons neutros padrão (4000° K), quente (3000° K) ou muito quente (2700° K), emissor de luz totalmente "Cut-Off", de acordo com LL.RR. de poluição luminosa). Novos LEDs cerâmicos à base multichip para soldadura directa, electricamente isolados da parte térmica, sistema de alimentação em corrente constante Vdc, diferentes tipos de operação/potência; sistema de dissipação de calor Litek TCS (Sistema de arrefecimento térmico), sistema automático de protecção térmica MTC - módulo de controlo automático da temperatura; Alimentação 200/300Volt 50/60 Hz, protecção IP54, parafusos em aço inoxidável.



PARKÒ MINI

Codice Articolo Código do artigo Codifica articoli pag. 124 Codificação dos artigos página 124	Potenza Potência	Gruppo ottico Grupo ótico	Flusso LED Fluxo LED	Corrente LED Corrente LED	Colore Luce Cor da luz	Colore piastra inferfaccia Cor da interface de aluminio	Funzionamento Operação Vedi riferimenti pag. 118 Ver Referências página 118	Classe isolamento Classe de isolamento
Versione/Versões STANDARD								
PM030AN3504B12	030 = 30W	AJ = 3DMC	5120 Lm	350 = 350 mA	4 = 4000°K	B = Antracite/Antracite	1 = OF on/off	2 = Classe/Classe 2
PM040AN4504B12	040 = 40W	AJ = 3DMC	6376 Lm	450 = 450 mA	4 = 4000°K	B = Antracite/Antracite	1 = OF on/off	2 = Classe/Classe 2
Opzioni/Versioni Opções/Versões								
		AA = AS7			2 = 2700°K 3 = 3000°K 5 = 5000°K	A = Grigio/Cinza	0 = RO rotary multi-scenario Rotary cenário 2 = DMP riduzione notturna redução nocturna 3 = DM dimmerabile regulável 1-10 Vdc 4 = TLC telecontrollo controlo remoto 6 = V12 alimentazione fonte de energia 12Vdc	1 = Classe/Classe 1
Accessori Acessórios								
OVS02		SPD protezione da sovratensioni differenziali - Proteção contra sobretensões diferenciais: 10kV IP66 CL.2						



lighting

LED VISION | SINCE 2007 |

Applicazioni

Viali, Parchi, Giardini, Ciclopedonali, Piazze.
Altezza d’installazione suggerita da 2,5
a 5 mt.

Caratteristiche tecniche

- Struttura in acciaio
- Vetro di sicurezza temperato 5 mm
extra chiaro
- Trattamento protettivo di cataforesi
- Verniciatura in poliestere a polvere
“Antracite” RAL 7016 goffrato (“Argento”
RAL 9006 goffrato a richiesta)
- Grado di protezione IP54
- Classe d’isolamento 1 o 2
- TCS - Thermal Cooling System
- Totalmente cut-off conforme a LL.RR.
- Bulloneria esterna in acciaio inox
- Sicurezza fotobiologica secondo EN
62471:2008 e IEC/TI 62471:2009
- Made in Italy - EU - marcatura CE
- Dimensioni complessive: 400x300x110 mm;
peso: 6 Kg circa

Vantaggi-Opzioni

- Grande performance con massimi benefici
gestionali
- Ampia gamma di tonalità di bianco ed
elevate rese cromatiche “Litek
Rinascimento Urbano”
- Funzionamento: OF - RO - DMP - DM - TLC
- V12
- Controllo automatico della temperatura
- Dimmerabile/Programmabile
- Autopulente e ridottissima manutenzione
- Opzione di protezione integrativa dalle
sovratensioni di linea
- Lunga aspettativa di vita e affidabilità

Montaggio

Attacco palo d. 60 mm
Verticale
A palo

Aplicações

Avenidas, parques, jardins, passeios
pedonais, praças.
Altura de instalação recomendada 2,5
a 5 mt.

Características

- Estrutura de aço
- Vidro temperado de segurança de 5 mm
extra claro
- Tratamento cataforésico de proteção
- Tratamento de anodização de alumínio
- Revestimento em pó de Poliéster para uso
externo “Antracite” RAL 7016 em relevo
(“Silver” RAL 9006 em relevo a pedido)
- Grau de proteção IP54
- Classe de isolamento 1 ou 2
- TCS - Sistema de arrefecimento térmico
- Total Cut-Off em conformidade com
LL.RR.
- Parafusos em aço inoxidável
- Segurança foto biológica de acordo com
a EN 62471: 2008 e IEC/TI 62471: 2009
- Made in Italy - UE - Marcação CE
- Dimensões totais: 400x300x110 mm;
Peso: 6 kg. Aprox.

Benefícios e Opções


- Ótimo desempenho com benefícios
operacionais máximos
- Vasta gama de tons brancos com altos
rendimentos cromáticos “Litek Urban
Renaissance”
- Operação: OF - RO - DMP - DM - TLC
- V12
- O controlo automático de temperatura
- Regulável/Programável
- Autolimpeza e baixa manutenção
- Opção de proteção suplementar contra
picos de corrente
- Expectativa de vida longa e fiabilidade

Montagem


Top Post d. 60 mm
Vertical
Em poste

PARKÒ MINI

OTTICHE
ÓTICAS



3DMC= Space diffuser
Difusor 3DMC = Volumétrico



AS7 = Advance street
AS7 = Assimétrica de Estrada

Vedi riferimenti pag. 120/121 Ver Referências página 120/121



Flusso LED (Lm): verificare l’aggiornamento continuo
attraverso il sito www.litek.it oppure utilizzare il
servizio QR.
Fluxo LED (Lm): verificar actualizações contínuas
através do site ou utilizar o serviço www.litek.it QR.

